



Descrizione

Le serrande di taratura a farfalla sono dotate, di serie, di una regolazione manuale autobloccante (per lo spostamento e la regolazione non sono necessari attrezzi), sono adatte anche per la regolazione motorizzata.

L'involucro è costruito in lamiera zincata. È "saldato di testa al laser" senza sovrapposizioni della lamiera. Le estremità d'inserimento sono calibrate, a livello dimensionale per un accoppiamento perfetto.


Caratteristiche

Lunghezza innesto:

- diametri da 80 a 250 mm L2=40 mm;
- diametri da 250 a 355 mm L2=60 mm;
- diametro da 400 a 500 mm L2=80 mm.

Caratteristiche supporti pala:

- diametri da 80 a 280 mm supporto in poliossimetilene;
- diametri da 400 a 500 mm supporto in alluminio.



Accessori

- Perno per motorizzazione.
- Piastra per motorizzazione.

Dimensioni e Listino Prezzi

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

Ø d1	L	EDR	Ø d1	L	EDR
		€			€
80	200	31,69	200	220	43,80
100	200	33,11	250	220	51,82
125	200	38,58	280	250	63,48
140	200	41,44	300	250	75,29
150	200	41,44	315	250	75,29
160	200	41,60	355	250	84,13
180	200	42,98	400	250	94,19
			450	250	372,48
			500	390	392,77

Servomotori Consigliati

		Servomotori Senza Ritorno a Molla	
		CM	LM..A
Coppia		2 Nm	5 Nm
Morsetto universale per dimensione perno (mm)		6-12,7	6-20
Per serrande fino a		0,4 m²	1 m²
ON/OFF 3-Punti	AC /DC 24 V	CM24-L	LM24A
	AC/DC 24 V con contatto ausiliario		LM24A-S
	AC 230 V	CM230-L	LM230A
	AC 230 V con contatto ausiliario		LM230A-S
Modulante - Comando 0-10V	AC /DC 24 V	CM24-SR-L	LM24A-SR
	AC/DC 24 V con contatto ausiliario		
	AC 230 V		LM230ASR

		Servomotori con Ritorno a Molla	
		TF	LF
Coppia		2,5 Nm	4 Nm
Morsetto universale per dimensione perno (mm)		6-12,7	8-16
Per serrande fino a		0,5 m ²	0,8 m ²
ON/OFF 3-Punti	AC /DC 24 V	TF24	LF24
	AC/DC 24 V con contatto ausiliario	TF24-S	LF24-S
	AC 230 V	TF230	LF230
	AC 230 V con contatto ausiliario	TF230-S	LF230-S
Modulante - Comando 0-10V	AC /DC 24 V	TF24-SR	LF24-SR
	AC/DC 24 V con contatto ausiliario		
	AC 230 V	TF230-SR	

Accessori per Installazione Servomotori

Per l'installazione del servomotore sulla serranda EDR è necessario l'acquisto di uno specifico perno e di una specifica piastra.

Descrizione	€
Perno corto L=60mm (idoneo per installazione su servomotori serie CM LM...A)	15,91
Piastra corta (idonea per installazione su servomotori serie CM LM...A TF)	13,89
Perno lungo L=100mm (idoneo per installazione su servomotori serie TF LF)	15,38
Piastra lunga (idonea per installazione su servomotori serie LF)	3,93