


ERDR Regolatore di portata in ABS per canale circolare



Descrizione

Il regolatore di portata autoregolante ERDR può essere regolato direttamente in cantiere in funzione della portata d'aria richiesta. Le tacche laterali dell'apertura indicano le impostazioni di regolazione.

Il regolatore ERDR è un elemento da installare all'interno del condotto per ottenere una portata costante in un intervallo di pressione compreso tra 50 e 250 Pascal.

Caratteristiche

Involucro in PVC sui diametri 80 e 100 mm.
Involucro in acciaio zincato sui diametri superiori.
Valvola di regolazione in PVC.
Diametri disponibili da 80 a 250 mm.
Autoregolazione nel campo di pressione 50 ÷ 250 Pa.
La portata richiesta viene impostata tramite cacciavite Torx n°10.
Realizzato in materiale plastico (classe M1).
Temperatura massima di utilizzo: 60°C.


Installazione

L'installazione avviene tramite inserimento del regolatore all'interno del condotto circolare e può avvenire sia in canali orizzontali che verticali.

Può essere utilizzato in impianti di climatizzazione o ventilazione sia in aspirazione che in mandata.

A richiesta

Range 150 - 600 Pa.



Dimensioni

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

ERDR	d1 (mm)	d2 (mm)	L (mm)
80	76	76	55
100	96	93	70
125	120	117	86
150	145	148	91
160	145	148	91
200	190	195	91
250	235	245	120

Dati di Funzionamento

X: valori di portata regolabili per ogni modello.

[illegible]

200	100 - 180							x	x	x	x													
200	180 - 300										x	x	x	x	x									
200	300 - 500														x	x	x	x	x					
250	50 - 100				x	x	x	x	x															
250	100 - 180							x	x	x	x													
250	180 - 300										x	x	x	x	x									
250	300 - 500														x	x	x	x	x					
250	450 - 700																		x	x	x	x	x	

Listino Prezzi

Ø (mm)	Portata m³/h	€
80	15 - 50	27,45
100	15 - 50	32,75
100	50 - 100	32,75
125	15 - 50	36,97
125	50 - 100	36,97
125	100 - 180	36,97
150	15 - 50	55,97
150	50 - 100	55,97
150	100 - 180	55,97
150	180 - 300	55,97
160	15 - 50	55,97
160	50 - 100	55,97
160	100 - 180	55,97
160	180 - 300	55,97
200	15 - 50	83,37
200	50 - 100	83,37
200	100 - 180	83,37
200	180 - 300	83,37
200	300 - 500	83,37
250	50 - 100	108,70
250	100 - 180	108,70
250	180 - 300	108,70
250	300 - 500	108,70
250	450 - 700	124,56