

EVVRC - EVVRB valvole di ventilazione per l'estrazione dell'aria



Descrizione



Valvole di ripresa costruite in acciaio verniciato di colore bianco, con cono centrale regolabile.

Impiego

Montati a soffitto, direttamente a canale, per la ripresa dell'aria in locali di servizio, bagni e negozi.


Caratteristiche

Materiale: acciaio.
Finitura EVVRC: verniciato bianco RAL 9010.
Finitura EVVRB: verniciato bianco RAL 9016.
Installazione: con viti non apparenti.



Dimensioni

Modello	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
EVVRC - EVVRB 80	116	60	38	105	79
EVVRC - EVVRB 100	140	76	38	125	99
EVVRC - EVVRB 125	166	100	45	150	124
EVVRC - EVVRB 150	203	120	50	175	149
EVVRC - EVVRB 160	210	130	50	186	159
EVVRC - EVVRB 200	250	160	56	225	199



Dati di Funzionamento

- V_k : velocità efficace (m/s).
- m^3/h : portata.
- P_a : perdite di carico in Pascal.
- $L(m)$: lancio in metri calcolato con installazione a filo soffitto e velocità terminale 0,25 m/s.
- $dB(A)$: indice di rumorosità.

Modello	m^3/h	Apertura "S" (mm)	Perdita di Carico (Pa)	$dB(A)$
EVVRC - EVVRB 80	40	3	35	22
		0	80	31
	60	9	40	30
		6	55	32
		3	100	38
EVVRC - EVVRB 100	80	8	35	25
		6	55	30
		4	85	34
	100	10	58	33
		8	72	36
	120	10	68	36
EVVRC - EVVRB 125	100	6	35	23
		3	50	26
		0	90	34
	140	15	28	25
		12	34	27
		9	45	28
		6	65	33
		3	100	36
	180	15	45	32
		12	50	33
		9	70	35

EVVRC - EVVRB 150 / 160	160	10	25	20
		5	42	23
		2	70	30
		0	90	35
	200	10	40	24
		5	68	30
		2	95	35
	250	15	38	26
		10	59	30
		5	95	36
EVVRC - EVVRB 200	300	20	25	25
		15	35	27
		12	50	30
		9	68	32
		6	100	35
	350	20	35	30
		15	55	33
		12	70	35
	400	20	50	34
		15	65	36

Listino Prezzi

Modello	EVVRC - RAL9010	EVVRB - RAL9016
	Euro	Euro
80	-	-
100	-	-
125	-	-
150	-	-
160	-	-
200	-	-