

ETSA10-Therm Tubi flessibili isolati antibatterici e antimuffa



Descrizione

Tubo flessibile realizzato con film di resine poliolefiniche additivate con composti bromurati/triossido di antimonio e master antibatterico/antimuffa e spirale in filo di acciaio armonico.

Rivestimento termoisolante in fibra di poliestere (sp. 25 mm - 16 Kg/m³).
Protezione esterna in film alluminato.

Caratteristiche

Colore tubo interno: grigio;

Colore guaina esterna: alluminio;

Diametri: da 80 a 406 mm;

Temperatura di impiego: da -20 a +90°C
(punte di 110°C);

Raggio di curvatura: 0,8-1,5 x diametro;

Velocità aria: max 20 m/s;

Pressione: max 2000 Pa.

Pezzature

Standard 10 metri

Impiego

Il tubo ETSA10 THERM viene utilizzato in applicazioni di condizionamento dell'aria, ventilazione meccanica a semplice o doppio flusso e collegamento bocchette e diffusori. Grazie alla sua composizione è in grado di ridurre la formazione di condensa e la dispersione di calore.

A richiesta

- Spirale con filo in acciaio armonico inox amagnetico.

Reazione al fuoco

Classe IT:

- Classe 1 (D.M. 26/06/84).

Classe EU:

- Tubazione Interna e Paravapore: Classe B-s1, d0 (EN 13823:2010);
- Materassino Termoisolante: Classe B-s2, d0 (UNI EN 13501-1:2009).

Classe FR:

- Tubazione Interna e Paravapore: Classe M1 (AFNOR NF P 92-507 § 3.1.2);
- Materassino Termoisolante: Classe M1 NF P 92-501/504/505 (2005).

[illegible]

Listino Prezzi

I prezzi indicati si riferiscono al metro lineare.

ø Interno	ETSA10-Therm	ø Interno	ETSA10-Therm
	euro		€
80	12,69	203	20,71
102	12,76	254	27,86
127	14,71	305	33,79
152	17,26	318	34,53
160	17,50	356	44,13
180	20,13	406	50,07