

# TUBI FLESSIBILI CON LAMINA DI ALLUMINIO AGGRAFFATA



## Serie ET ALU

Tubi flessibili realizzati con lamina di alluminio aggraffata a spirale (doppia aggraffatura molto resistente).

### CARATTERISTICHE

Colore: Alluminio  
Diametri di produzione: da Ø 60 mm a Ø 300 mm  
Temperatura di impiego: fino a 300°C  
Ininfiammabile: classe 0 (in quanto totalmente minerale)  
Raggio di curvatura: 1,2 x Ø  
Profondità nervatura: 0,05 mm

### DIAMETRI DI PRODUZIONE

ET ALU 14: 60-70-80-90-100-110-120-125-130-140-150-160-180-200-220-250-280-300

### IMPIEGO

Aspirazione e ventilazione aria calda, raccordi caldaie, cappe, cucine, essicatoi, etc... Collegamento canne fumarie e camini. Interior design a vista.

### MANUTENZIONE

Verificare periodicamente i punti critici dell'impianto (curve, raccordi, punti di fissaggio...), per garantire il corretto funzionamento.

### PEZZATURE

ET ALU-14: Condotto flessibile a parete singola, spessore 0,12mm. Lunghezza da 3 m standard (compresso in confezioni di lunghezza 0,8 m).

### VOCE DI CAPITOLATO

Condotto flessibile realizzato con lamina di alluminio aggraffato a spirale.