

ETP407-PU Tubi flessibili con foglia di poliuretano



Descrizione:

Tubo flessibile realizzato con foglia di poliuretano di spessore 0,40 mm e spirale in filo acciaio armonico zincato (serie LZ) o ramato (serie LR).

Caratteristiche:

Colore: trasparente
Temperatura impiego: da -40°C a +90°C (punte +125°C)
Comprimità assiale: 8:1

Pezzature:

Standard 10 metri (a richiesta rotoli da 20 metri fino a diametro 200 mm).

Impiego:

Aspirazione di trucioli, polvere di legno e altri materiali, trasporto pneumatico di fibre tessili e carta.

Aspirazione di ingredienti farmaceutici, cibi e componenti alimentari in polvere.
Installazione presso impianti di chimica organica.

Caratteristica peculiare di questo tubo è la grande resistenza all'abrasione ed al taglio (5/6 volte maggiore del caucciù e 7 volte più del PVC).

Versioni:

ETP407-PU-LZ: con filo di acciaio armonico zincato
ETP407-PU-LR: con filo di acciaio armonico ramato

Listino prezzi

Le dimensioni sono espresse in mm.

I prezzi indicati si riferiscono al metro lineare.

ø interno	ETP407-PU-LZ	ø interno	ETP407-PU-LZ	ø interno	ETP407-PU-LR	ø interno	ETP407-PU-LR
	euro		euro		euro		euro
40	▼	150	▼	40	▼	150	▼
50	▼	160	▼	50	▼	160	▼
60	▼	170	▼	60	▼	170	▼
63	▼	180	▼	63	▼	180	▼
70	▼	200	▼	70	▼	200	▼
76	▼	225	▼	76	▼	225	▼
80	▼	250	▼	80	▼	250	▼
90	▼	275	▼	90	▼	275	▼
100	▼	300	▼	100	▼	300	▼
110	▼	315	▼	110	▼	315	▼
120	▼	350	▼	120	▼	350	▼
125	▼	400	▼	125	▼	400	▼
130	▼	450	▼	130	▼	450	▼
140	▼	500	▼	140	▼	500	▼