



Descrizione:

Tubo flessibile realizzato con tessuto poliammidico impregnato di santoprene con spirale incorporata in filo di acciaio armonico a spire strette.

Caratteristiche:

Colore: nero.
Diametri: da 40 a 500 mm.
Temperatura impiego: da -20°C a +125°C (punte +150°C).

Pezzature:

Da diametro 40mm a 500mm standard 10 metri (a richiesta fino a 20 metri fino al diametro 200).
Per diametri superiori lotto minimo 10 metri in pezzature da 5 metri.

impiego:

- aspirazione gas automezzi
- trasporto pneumatico
- aspirazione granuli
- passaggio solventi e acidi

Tubo particolarmente indicato quando si opera con fumi aggressivi.

Reazione al fuoco:

Autoestinguente classe B1.

Listino prezzi

La lunghezza dei tubi si deve intendere in posizione tesa ed a temperatura ambiente (16/18°C - tolleranza ± 2%).

Le dimensioni sono espresse in mm.

I prezzi indicati si riferiscono al metro lineare.

ø interno	ETS98	ø interno	ETS98	ø interno	ETS98	ø interno	ETS98	ø interno	ETS98
	euro		euro		euro		euro		euro
40	✓	100	✓	150	✓	275	✓	500	✓
50	✓	110	✓	160	✓	300	✓	600	a.r.
60	✓	120	✓	180	✓	315	✓	700	a.r.
70	✓	125	✓	200	✓	350	✓		
80	✓	130	✓	225	✓	400	✓		
90	✓	140	✓	250	✓	450	✓		