# EFPCW Celle filtranti pieghettate monouso

## Descrizione

Cella filtrante ondulata monouso in robusto cartone con ampie aperture e maglia filtrante in poliestere plissettato con rete di alluminio microstirata autoportante.

## Caratteristiche

La media filtrante è costituita da poliestere plissettato con rete di alluminio.

## Impiego

Prefiltrazione in filtri ad alta efficienza, filtrazione in cabine di verniciatura.

## Dati di funzionamento

| Caratteristiche tecniche e limiti di impiego | spessore 48 mm | spessore 98 mm |
|---|---|---|
| CLASSE di efficienza secondo EN ISO 16890:2016 | ISO COARSE | |
| CLASSE di efficienza (CEN EN779): | G4 | |
| EFFICIENZA gravimetrica media: | 95% | |
| TEMPERATURA massima di impiego: | 90°C | |
| UMIDITÀ relativa massima: | 90% | |
| PERDITA DI CARICO iniziale: | 70 Pa | |
| PERDITA DI CARICO finale consigliata: | 250 Pa | |
| PERDITA DI CARICO massima: | 400 Pa | |
| VELOCITÀ filtrazione consigliata: | 0,6-0,8 m/s | |
| RAPPORTO superficie filtrante/superficie filtro: | 3:1 | 5:1 |

## Dimensioni e Listino prezzi

tutte le dimensioni sono espresse in mm
a.r. prezzo a richiesta

| modello | cella filtrante EFPCW | cella filtrante EFPCW |
|---|---|---|
| | spessore 48 | spessore 98 |
| | euro | euro |
| 500x400 | ⌄ | a.r. |
| 625x400 | ⌄ | a.r. |
| 500x500 | ⌄ | a.r. |
| 625x500 | ⌄ | a.r. |
| 592x592 | ⌄ | a.r. |
| 592x287 | ⌄ | a.r. |