

ETP407-PU Tubi flessibili con foglia di poliuretano



Descrizione:

Tubo flessibile realizzato con foglia di poliuretano di spessore 0,40 mm e spirale in filo acciaio armonico zincato (serie LZ) o ramato (serie LR).

Caratteristiche:

Colore: trasparente
Temperatura impiego: da -40°C a +90°C (punte +125°C)
Comprimità assiale: 8:1

Pezzature:

Standard 10 metri (a richiesta rotoli da 20 metri fino a diametro 200 mm).

Impiego:

Aspirazione di trucioli, polvere di legno e altri materiali, trasporto pneumatico di fibre tessili e carta.
Aspirazione di ingredienti farmaceutici, cibi e componenti alimentari in polvere.
Installazione presso impianti di chimica organica.

Caratteristica peculiare di questo tubo è la grande resistenza all'abrasione ed al taglio (5/6 volte maggiore del caucciù e 7 volte più del PVC).

Versioni:

ETP407-PU-LZ: con filo di acciaio armonico zincato
ETP407-PU-LR: con filo di acciaio armonico ramato

Listino prezzi

Le dimensioni sono espresse in mm.

I prezzi indicati si riferiscono al metro lineare.

ø interno	ETP407-PU-LZ	ø interno	ETP407-PU-LZ	ø interno	ETP407-PU-LR	ø interno	ETP407-PU-LR
	euro		euro		euro		euro
40	✓	150	✓	40	✓	150	✓
50	✓	160	✓	50	✓	160	✓
60	✓	170	✓	60	✓	170	✓
63	✓	180	✓	63	✓	180	✓
70	✓	200	✓	70	✓	200	✓
76	✓	225	✓	76	✓	225	✓
80	✓	250	✓	80	✓	250	✓
90	✓	275	✓	90	✓	275	✓
100	✓	300	✓	100	✓	300	✓
110	✓	315	✓	110	✓	315	✓
120	✓	350	✓	120	✓	350	✓
125	✓	400	✓	125	✓	400	✓
130	✓	450	✓	130	✓	450	✓
140	✓	500	✓	140	✓	500	✓