

# ETP70-PU Tubi flessibili con foglia di poliuretano



## Descrizione:

Tubo flessibile realizzato con foglia (sp. 0,45 mm) di poliuretano e spirale in filo acciaio armonico ramato.

## Caratteristiche:

Colore: trasparente (blu a richiesta)  
Temperatura impiego: da -40°C a +90°C (punte a +125°C)  
Comprimibilità assiale: 8:1

## Pezzature:

Standard 10 metri (a richiesta rotoli da 20 metri fino a diametro 200 mm).

## Impiego:

- aspirazione di trucioli, polvere di legno e altri materiali
- trasposto pneumatico di fibre tessili e carta
- aspirazione di ingredienti farmaceutici, cibi e componenti alimentari in polvere
- impianti di chimica organica.

Caratteristica peculiare di questo tubo è la grande resistenza all'abrasione ed al taglio (5/6 volte maggiore del caucciù e 7 volte più del PVC).

## Listino prezzi

La lunghezza dei tubi si deve intendere in posizione tesa ed a temperatura ambiente (16/18°C - tolleranza ± 2%).

Le dimensioni sono espresse in mm.

I prezzi indicati si riferiscono al metro lineare.

ø interno	ETP70-PU euro	ø interno	ETP70-PU euro	ø interno	ETP70-PU euro	ø interno	ETP70-PU euro	ø interno	ETP70-PU euro
40	9,76 v	90	24,42 v	140	38,96 v	225	a.r. v	450	144,03 v
50	11,99 v	100	26,46 v	150	42,03 v	250	75,31 v	500	179,38 v
60	16,30 v	110	28,35 v	160	44,86 v	275	80,85 v		
70	20,66 v	120	29,99 v	170	47,22 v	300	90,41 v		
75	a.r. v	125	31,85 v	180	49,57 v	350	111,54 v		
80	21,86 v	130	35,41 v	200	54,30 v	400	125,09 v		

Articolo normalmente  
disponibile a magazzino