

ETP80-PU Tubi flessibili con foglia di poliuretano



Descrizione:

Tubo flessibile realizzato con foglia (sp. 0,60 mm) di poliuretano (Pu) e spirale in filo acciaio armonico ramato.

Caratteristiche:

Colore: trasparente (blu o nero a richiesta)
Temperatura impiego: da -40°C a +90°C (punte fino a +125°C)
Comprimità assiale: 3:1

Pezzature:

Standard 20 metri. Dal diametro 250mm 10 metri.

Impiego:

- aspirazione di trucioli, polvere di legno e altri materiali
- trasporto pneumatico di fibre tessili e carta
- aspirazione di ingredienti farmaceutici, cibi e componenti alimentari in polvere
- impianti di chimica organica.

Caratteristica peculiare di questo tubo è la grande resistenza all'abrasione ed al taglio (5/6 volte maggiore del caucciù e 7 volte più del PVC).

Listino prezzi

La lunghezza dei tubi si deve intendere in posizione tesa ed a temperatura ambiente (16/18°C - tolleranza ± 2%).

Le dimensioni sono espresse in mm.

I prezzi indicati si riferiscono al metro lineare.

| ø interno | ETP80-PU | ø interno | ETP80-PU | ø interno | ETP80-PU | ø interno | ETP80-PU | ø interno | ETP80-PU |
|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | euro | | euro | | euro | | euro | | euro |
| 40 | 13,88 | 90 | 27,74 | 140 | 42,84 | 225 | a.r. | 450 | 161,69 |
| 50 | 17,24 | 100 | 29,51 | 150 | 46,27 | 250 | 84,41 | 500 | 201,84 |
| 60 | 19,43 | 110 | a.r. | 160 | 49,35 | 275 | 90,64 | | |
| 70 | 22,80 | 120 | 33,05 | 170 | 51,92 | 300 | 101,15 | | |
| 75 | a.r. | 125 | 35,06 | 180 | 54,53 | 350 | 125,09 | | |
| 80 | 24,10 | 130 | 38,96 | 200 | 59,97 | 400 | 140,45 | | |

Articolo normalmente disponibile a magazzino