


ERDR Regolatore di portata in ABS per canale circolare



Descrizione

Regolatori di portata dell'aria per canale circolare in materiale plastico resistente al fuoco (M1).



Caratteristiche

Involucro in PVC sui diametri 80 e 100 mm.
Involucro in acciaio zincato sui diametri superiori.
Valvola di regolazione in PVC.
Diametri disponibili da 80 a 250 mm.
Portata tarabile in fase di installazione.
Funzionamento a portata costante per campo di pressione da 50 a 250 Pa.
Temperatura massima di impiego 60°C.

Installazione

L'installazione avviene tramite inserimento del regolatore all'interno del condotto circolare e può avvenire sia in canali orizzontali che verticali.

A richiesta

Range 150 - 600 Pa.

Dimensioni

tutte le dimensioni sono espresse in mm

modello ERDR	d1	d2	L
80	76	76	55
100	96	93	70
125	120	117	86
150	145	148	91
160	145	148	91
200	190	195	91
250	235	245	120

Dati di funzionamento

X: valori di portata regolabili per ogni modello

modello ERDR		portata m ³ /h																							
Ø mm	portata m ³ /h	15	30	45	50	60	75	90	100	120	150	180	210	240	270	300	350	400	450	500	550	600	650	700	
80	15 - 50	x	x	x	x																				
100	15 - 50	x	x	x	x																				
100	50 - 100				x	x	x	x	x																
125	15 - 50	x	x	x	x																				
125	50 - 100				x	x	x	x	x																
125	100 - 180								x	x	x	x													
150	15 - 50	x	x	x	x																				
150	50 - 100				x	x	x	x	x																
150	100 - 180								x	x	x	x													
150	180 - 300											x	x	x	x	x									
160	15 - 50	x	x	x	x																				
160	50 - 100				x	x	x	x	x																
160	100 - 180								x	x	x	x													
160	180 - 300									x	x	x	x	x	x	x									
200	15 - 50	x	x	x	x																				
200	50 - 100				x	x	x	x	x																
200	100 - 180								x	x	x	x													
200	180 - 300											x	x	x	x	x									
200	300 - 500															x	x	x	x	x					
250	50 - 100				x	x	x	x	x																
250	100 - 180								x	x	x	x													
250	180 - 300											x	x	x	x	x									
250	300 - 500															x	x	x	x	x					
250	450 - 700																			x	x	x	x	x	

Listino prezzi

Articolo normalmente disponibile a magazzino

Ø mm	portata m ³ /h	euro
80	15 - 50	✓
100	15 - 50	✓
100	50 - 100	✓
125	15 - 50	✓
125	50 - 100	✓
125	100 - 180	✓
150	15 - 50	✓
150	50 - 100	✓
150	100 - 180	✓
150	180 - 300	✓
160	15 - 50	✓
160	50 - 100	✓
160	100 - 180	✓
160	180 - 300	✓
200	15 - 50	✓
200	50 - 100	✓
200	100 - 180	✓
200	180 - 300	✓
200	300 - 500	✓
250	50 - 100	✓
250	100 - 180	✓
250	180 - 300	✓
250	300 - 500	✓
250	450 - 700	✓