


## EFPMV Filter cells with soft polyurethane



### Description

Cella filtrante piana sintetica per ventilconvettori con telaio sezione ad U in acciaio zincato, doppia rete in filo zincato elettrosaldato che supporta il tessuto filtrante in schiuma di poliuretano morbido spessore 10mm reticolata con cellule aperte a distribuzione uniforme.

### Characteristics

Materiale: telaio metallico in acciaio zincato sp. 6/10. Reti zincate ed elettrosaldate a maglia 12x24x0,8. La schiuma in poliuretano morbido è ad alta porosità e alta efficienza operativa di spessore di 10 mm, reticolata con cellule aperte a distribuzione uniforme. Questo tipo di media filtrante è facilmente rigenerabile mediante soffio di aria o lavaggio.

### Use

Ideal for fan coils, small air treatment and air ventilation units.

### Operating data

Caratteristiche tecniche e limiti di impiego:	
CLASSE di efficienza secondo EN ISO 16890:2016	ISO COARSE
CLASSE di efficienza (CEN EN779-2012):	G2
EFFICIENZA gravimetrica media:	75%
TEMPERATURA massima di impiego:	100°C
UMIDITÀ relativa:	100%
PERDITA DI CARICO iniziale:	17 Pa
PERDITA DI CARICO finale consigliata:	150 Pa
VELOCITÀ frontale consigliata:	1,5 m/s
REAZIONE al fuoco (DIN53438/3):	classe F1
POROSITÀ:	20 PPI

### Standard dimensions

Thickness	Width	Length
mm	mm	mm
6-8-10	MIN 100	MIN 100
	MAX 230	MAX 1600

### Listino prezzi: le quotazioni sono a richiesta