EFTR Filtri a tasche rigide

Descrizione

Filtri a tasche rigide con 4 diedri ad alta efficienza.

Caratteristiche

Materiale:
Telaio di supporto in plastica.
Media filtrante in microfibre di vetro.

I filtri a tasche rigide serie EFTR sono realizzati per poter operare senza decadimento funzionale ben oltre la perdita di carico di prova pari a 300 Pa, specificata dalla normativa ISO EN 16890.
Tale perdita deve essere tuttavia tenuta in considerazione per ottenere un significativo risparmio energetico e conseguentemente un vantaggio economico nella gestione dell'impianto.



Impiego

Prefiltrazione su filtri assoluti, unità trattamento aria, impianti di verniciatura.
La particolare configurazione del setto filtrante consente di ottenere un filtro con bassa perdita di carico iniziale e di maggior durata.

Dati di funzionamento

Pa: perdite di carico in Pascal.

I filtri serie EFTR sono certificati e classificati secondo la norma ISO EN 16890. Le indicazioni di classe secondo la norma EN779:2012 sono riportate a solo titolo indicativo.

Dimensioni AxBxC mm		287x592x292			490x592x292			592x592x292		
CLASSE di efficienza secondo **EN ISO 16890:2016**	**ePM1**	60%	70%	80%	55%	70%	80%	60%	70%	80%
Classe di filtrazione sec. **EN 779:2012**		F7	F8	F9	F7	F8	F9	F7	F8	F9
Perdita di carico iniziale **Pa**		70	80	90	100	110	120	100	110	120
Perdita di carico finale di prova **Pa**		250			250			250		
Temperatura massima ammessa **°C**		70			70			70		
Umidità relativa massima ammessa **%**		100			100			100		
Rigenerabilità		No			No			No		

Dimensioni e Listino prezzi

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

Articolo normalmente disponibile a magazzino

modello			portata nominale	superfice filtrante	filtro a tasche EFTR	filtro a tasche EFTR	filtro a tasche EFTR
Larghezza	Altezza	Profondità			F7	F8	F9
mm	mm	mm	m^3/h	m^2	euro	euro	euro
A	B	C					
287	592	292	2100	9	95,40	95,40	95,40
490	592	292	3400	14	124,77	124,77	124,77
592	592	292	4250	18	142,12	142,12	142,12