



**Descrizione:**  
Filtri in carta per cabine di verniciatura.

**Caratteristiche:**  
Setto filtrante costituito da un doppio strato di cartone plissettato con i fori disposti in modo disossato sulle due facce. L'aria carica di particelle di vernice si incanala all'interno del filtro attraversando i fori, la vernice di peso specifico superiore all'aria prosegue per inerzia la corsa rettilinea accumulandosi sulle pareti del filtro. Questo tipo di filtro, a causa della sua conformazione, possiede una grande capacità di accumulo delle vernici e consente una lunga durata. Inoltre la sostituzione di questi tipi di filtri risulta essere pratica e veloce. Spessore 65 mm.

Dati di funzionamento

Pa: perdite di carico in Pascal

| Caratteristiche tecniche e limiti di impiego |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| EFFICIENZA gravimetrica media:               | 45%                 |
| EFFICIENZA captazione vernici:               | >90%                |
| TEMPERATURA massima di impiego:              | 180°C               |
| UMIDITÀ relativa:                            | 90%                 |
| PERDITA DI CARICO iniziale:                  | 30 Pa               |
| PERDITA DI CARICO finale consigliata:        | 250 Pa              |
| PERDITA DI CARICO massima:                   | 400 Pa              |
| VELOCITÀ filtrazione consigliata:            | 0.75 m/s            |
| DIMENSIONI                                   | 0,9 m (H) x 10m (L) |

Listino prezzi

Articolo normalmente disponibile a magazzino

|                    | euro |
|--------------------|------|
| confezione 1 pezzo | ▼    |